



HYGIENISKA GLASFIBERDÖRRAR **LAMI EI30/EI60/KRS Branddörrar med rostfri karm**

- Tillverkare: LAMIDOORS AB, Box 60, 145 01 Stockholm, SVERIGE
Tlf. +46 8 20 20 51, Fax +46 8 21 15 52
lamidoors@lamidoors.com
www.lamidoors.com
- Dörrblad: 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta, jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt. Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat med hård och slät gelcoat- yta. Ljudisolering ca. 35 dB, vattenabsorption 0 %.
- Dörrtyp: **LAMI Typ EI30/EI60/KRS** / LAMIDOORS AB
- Storlekar: [Se tillverkarens måttabellen.](#)
- Dörrblad färg: RAL 9016 kritvit. [Se färgkarta.](#)
- Karm: Fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm för väggjocklekar 70-220 mm eller ställbar foderbildande rostfri stålkarm för väggjocklekar 75-205 mm och eftermontage. I upphängningspunkterna finns justerbara karmhylsor som underlättar montagen. Brandkarm av 1,5 mm rostfri stålplåt. Kärna av brandsäkert material.
- Karm färg: RAL 9016 kritvit. [Se färgkarta.](#)
- Gångjärn: Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
- Låskista: Assa 565 utan cylinder och behör
- Tätning: Svällande brandtätning och EPDM-gummitätning i karm samt i tröskel
- Tröskel: Brandtröskel av glasfiber, tröskeldjup 95 mm eller 135 mm EI30/KRS kan förse utan tröskel med 8 mm spalt
- I pardörrar: Kantregel Roca 849
Anslagslist av aluminium med tätning

ÄVEN ANDRA FÄRGER, LÅS OCH DÖRRTILLBEHÖR ÄR MÖJLIGA. GLAS, TRÖSKLAR OCH ÖVRIGA TILLÄGGSUTRUSTNINGAR, SE PRODUKTKATALOG FLIK 4.